



Características

Equipos fluorescentes de alta eficiencia,
para empotrar en cielos americanos.
Cuerpo de acero,
pintura epoxica termofijada color blanco,
difusor de aluminio con celosías transversales.
Estrado mate.
Para tubos T8 (no incluido)
Electrificado con ballast electrónico A2



Código	Dimensiones	Base	Potencia	Flujo Luminoso	Tipo	Ballast	Emergencia
259516025	120mm x 30mm	G/13	2 X 36W	6700LM	T8	Electrónico	No
259516725	0,60mm x 0,60mm	G-13	3 X 18W	4050 LM	T8	Electrónico	No
259517025	0,60mm x 0,60mm	G-13	3 X 18W	4050 LM	T8	Electrónico	Si (1.5 Hrs)
259516225	1,20mm x 0,60mm	G-13	3 X 36W	10.050 LM	T8	Electrónico	No
259516625	1,20mm x 0,60mm	G-13	3 X 36W	10.050 LM	T8	Electrónico	Si (1.5 Hrs)
259513025	0,60mm x 0,60mm	G/13	4 X 18W	5.400LM	T8	Electrónico	No
259502925	1,20mm x 0,60mm	G/13	4 X 36W	13.400LM	T8	Electrónico	No

* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso