





Características

Cuerpo Y Disipador En Aluminio,
Clip A Presión Para Apertura.
Vidrio Templado Plano De 4mm,
Índice De Protección De La Luminaria
Fotometría Asimétrica A.P.
Sistema De Montaje Regulable
(+15° -15°)
Led Cuatrichip Cree,
Driver Integrado Meanwell
Diámetro de sujeción: f60mm

Código	Dimensiones	Vida útil	Potencia	Flujo luminoso	Tipo lámpara	IP	TC
278621025	670mmx335mmx190 mm	50.000 Hrs	80W	9.200 LM	LED	65	4000K
278621625	670mmx335mmx190 mm	50.000 Hrs	80W	9.200 LM	LED	65	3000K
278621225	870mmX380mmX210 mm	50.000 Hrs	120W	15.360 LM	LED	65	4000K
278621825	870mmX380mmX210 mm	50.000 Hrs	120W	15.360 LM	LED	65	3000K
278621425	870mmX380mmX210mm	50.000 Hrs	180W	22.000 LM	LED	65	4000K
278622025	870mmX380mmX210mm	50.000 Hrs	180W	22.000 LM	LED	65	3000K



* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso