


## Características

Equipo hermético Led.  
Cuerpo y difusor de policarbonato moldeado,  
broches de policarbonato,  
led integrado.  
Factor de potencia > 0,9  
Eficiencia y ahorro  
Seguridad e irrompible  
Estabilizador de rayos UV  
T° de trabajo -20°+ 40°  
Cri 80  
IK08

| Código     | Lámpara | Dimensiones | Potencia | Flujo Luminoso | Tipo | IP | Reemplaza | Emergencia |
|------------|---------|-------------|----------|----------------|------|----|-----------|------------|
| 1259573125 | LED     | 600 mm      | 17W      | 2000 LM        | LED  | 65 | 2X18W     | No         |
| 1259573225 | LED     | 1200 mm     | 21W      | 2400 LM        | LED  | 65 | 1x 36W    | No         |
| 1259573325 | LED     | 1500 mm     | 33W      | 3500LM         | LED  | 65 | 1X58W     | No         |
| 1259573425 | LED     | 1200 mm     | 40W      | 4000 LM        | LED  | 65 | 2X36W     | No         |
| 1259573525 | LED     | 1500 mm     | 57W      | 6000 LM        | LED  | 65 | 2X58W     | No         |
| 1259673425 | LED     | 1200 mm     | 40W      | 4000 LM        | LED  | 65 | 2X36W     | Si 1,5 Hrs |



### LUZ TOTAL: ningún deslumbramiento

**Difusor:** estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su interior para un mayor control luminoso, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficacia luminosa.

\* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso