





Características

Foco sobrepuesto LED, de alta eficiencia energética para sustituir luminarias con lámparas fluorescentes compactas. Cuerpo de policarbonato antideslumbrante irrompible y autoextingible. Alimentador AC100/ 240 V.

IK07- CRI80-IP54

| Código | Dimensiones | Potencia | Flujo Luminoso | TC | Emergencia | Sensor de movimiento | Vida útil |
|------------|--------------|----------|----------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 1270201225 | 305mm x 83mm | 17W | 1.300 LM | 3000K | No | No | 50.000 Hrs |
| 1270201425 | 305mm x 83mm | 17W | 1.300 LM | 4000K | No | No | 50.000 Hrs |
| 1270210425 | 305mm x 83mm | 17W | 1.300 LM | 3000K | Si (3 Hrs) | No | 50.000 Hrs |
| 1270210625 | 305mm x 83mm | 17W | 1.300 LM | 4000K | Si (3 Hrs) | No | 50.000 Hrs |
| 1270202025 | 305mm x 83mm | 17W | 1.300 LM | 4000K | No | Si | 50.000 Hrs |
| 1270201625 | 400mm x 96mm | 21W | 2.330 LM | 3000K | No | No | 50.000 Hrs |
| 1270201825 | 400mm x 96mm | 21W | 2.330 LM | 4000K | No | No | 50.000 Hrs |
| 1270210025 | 400mm x 96mm | 21W | 2.330 LM | 3000K | Si (3 Hrs) | No | 50.000 Hrs |
| 1270210225 | 400mm x 96mm | 21W | 2.330 LM | 4000K | Si (3 Hrs) | No | 50.000 Hrs |



* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso