




Características:

Panel LED luminoso brillante,
Para embutir en cielo o colgar.
Marco de aluminio.
Difusor extruido de tecno polímetro
opalescente con alto cociente de
transmisión. Factor de potencia > 0.95
Mantenimiento del flujo luminoso al 70%
CRI80

Flicker free: Sin parpadeos, para una
seguridad visual mayor.

Código	Dimensiones	IP	Potencia	Flujo luminoso	Vida útil	TC	Emergencia
1259612425	605mmX 605mm X 45mm	40	35W	3.200 LM	33.000 Hrs	3000K	No
1259612225	605mm X 605mm X 45mm	40	35W	3.200 LM	33.000 Hrs	4000K	No
1259613225	605 mm x 605 mm x 45 mm	40	35W	3.200 LM	33.000 Hrs	3000K	Si (1.5 Hrs)
1259613425	605 mm x 605 mm x 45 mm	40	35W	3.200 LM	33.000 Hrs	4000K	Si (1.5 Hrs)
1259613625	1200mm x 300mm	40	35W	3.435 LM	33.000 Hrs	3000K	No
1259613825	1200mm x 300mm	40	35W	3.435 LM	33.000 Hrs	4000K	No
1259614025	1200mm x 300mm	40	35W	3.435 LM	33.000 Hrs	3000K	Si (1.5 Hrs)
1259614225	1200mm x 300mm	40	35W	3.435 LM	33.000 Hrs	4000K	Si (1.5 Hrs)



* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso