




## Características

Luminaria para sobreponer,  
Cuerpo de aluminio fundido a presión.  
Driver externo incorporado,  
CRI80  
IP20  
Temperatura de trabajo -20°-40°  
Ángulo de apertura 120°  
Instalación directa a 220V,  
AC85-265V  
50-60Hz  
Factor de potencia > 0,9.  
Batería de Litio 3.7V/2500MAH  
Vida Útil 30.000 Hrs



Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Emergencia
278615225	170mm X 20mm	12W	960LM	3000K	No
278603925	170mm X 20mm	12W	960LM	4000K	No
278604125	170mm X 20mm	12W	960LM	3000K	Si ( 1.5 Hrs)
278604325	170mm X 20mm	12W	960LM	4000K	Si ( 1.5 Hrs)
278603725	225mm X 20mm	18W	1440 LM	3000K	No
278600925	225mm X 20mm	18W	1440 LM	4000K	No
278601125	225mm X 20mm	18W	1440LM	3000K	Si ( 1.5 Hrs)
278601325	225mm X 20mm	18W	1440LM	4000k	Si ( 1.5 Hrs)



\* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso