




Características

Luminaria para sobreponer,
Cuerpo de aluminio fundido a presión.
Driver externo incorporado,
CRI80
IP20
Temperatura de trabajo -20°-40°
Ángulo de apertura 120°
Instalación directa a 220V,
AC85-265V
50-60Hz
Factor de potencia > 0,9.
Batería de Litio 3.7V/2500MAH
Vida Útil 30.000 Hrs

Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Emergencia
278601525	170mm X 170mmX 20mm	12W	960LM	3000K	No
278601725	170mm X 170mmX 20mm	12W	960LM	4000K	No
278601825	170mm X 170mmX 20mm	12W	960LM	3000K	Si (1.5 Hrs)
278601925	170mm X 170mmX 20mm	12W	960LM	4000K	Si (1.5 Hrs)
278602025	225mm X 225mmX 20mm	18W	1440 LM	3000K	No
278602125	225mm X 225mmX 20mm	18W	1440 LM	4000K	No
278602325	225mm X 225mmX 20mm	18W	1440LM	3000K	Si (1.5 Hrs)
278602525	225mm X 225mmX 20mm	18W	1440LM	4000k	Si (1.5 Hrs)



* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso